# FICHA TÉCNICA MODELO BASIC Y BASIC-10

## CARACTERISTICAS GENERALES

- Dimensiones compactas para facilitar su emplazamiento y posible movilidad.

- Funcionamiento fácil e intuitivo.
- Estructura general de acero inoxidable y cubetas estampadas también en acero Inox.
- Tapas transparente de metacrilato con bisagras de aluminio.
- Placas interiores de poliuretano alimentario.
- Entrada y regulación de gas inerte.
- Bombas de vacío de mínimo mantenimiento y máxima durabilidad.
- Doble soldadura de sellado activado mediante pistones y sin cables a la vista.
- Apertura automática de la tapa
- Instalación y Kit Gastro-Vac opcional.
- Soldadura + corte de bolsa opcional
- Stop de emergencia en los modelos trifásicos.
- Se puede equipar con panel de control electrónico con control de vacío por tiempo o con panel de control digital con control de vacío por sensor.

- <u>CARACTERISTICAS DE LOS PANELES CON CONTROL DE VACÍO POR TIEMPO</u>

Regulación del tiempo de vacío.
Regulación del tiempo de inyección de gas inerte.
Regulación del tiempo de soldadura.
Tiempo de enfriamiento de soldadura.
Entrada de atmosfera progresiva.

- <u>CARACTERÍSTICAS DE LOS PANELES CON CONTROL DE VACÍO POR SENSOR</u>

Regulación del porcentaje de vacío
Regulación del porcentaje de inyección de gas inerte.
Regulación del tiempo de sellado en décimas de segundo.
Tiempo de de enfriamiento de soldadura.
Entrada de atmósfera progresiva
Regulación discrecional de tiempo de vacío extra.
Stop discrecional de vacío.
Programa de vacío progresivo para el marinado de alimentos. Programa para el envasado de líquidos.
Programa para el sistema Gastro-Vac. Programa de secado de bomba de vacío.
Almacenamiento de hasta 50 programas de trabajo.

## CARACTERISTICAS TÉCNICAS

| | BASIC-10 | BASIC |
|---|---|---|
| DIMENSIONES EXTERNAS | 530x520x425 mm. | |
| DIMENSIONES INTERNAS | 450x420x190 mm. | |
| BOMBA Y CAPACIDAD | BUSCH - 10 m3/h | BUSCH - 20 m3/h |
| LONGITUD SOLDADURA | 410 mm. | |
| POSICION DE SOLDADURA | | |
| TENSION Y POTENCIA* | II, 230 v. 50/60 Hz. 0,54 kW. | II, 230 v. 50/60 Hz. 0,75 kW |

*Voltajes especiales posibles a consultar.

**ENVASADORAS EGARVAC SLU**, P.I. Can Torrella, Rda. Shimizu, 2 Nave 7, 08233 VACARISSES (Barcelona).
Tel/. 93 828 10 23. E-mail : info@egarvac.com; www.egarvac.com

# FICHA TÉCNICA MODELO EGAR-2S A Y EGAR-2S 2A

## CARACTERISTICAS GENERALES

- Dimensiones compactas para facilitar su emplazamiento y posible movilidad.

- Funcionamiento fácil e intuitivo.
- Estructura general de acero inoxidable y cubetas estampadas también en acero Inox.
- Tapas transparente de metacrilato con bisagras de aluminio.
- Placas interiores de poliuretano alimentario.
- Entrada y regulación de gas inerte.
- Bombas de vacío de mínimo mantenimiento y máxima durabilidad.
- Doble soldadura de sellado por barra activado mediante pistones y sin cables a la vista.
- Apertura automática de la tapa
- Instalación y Kit Gastro-Vac opcional.
- Soldadura + corte de bolsa opcional
- Stop de emergencia en los modelos trifásicos.
- Se puede equipar con panel de control electrónico con control de vacío por tiempo o con panel de control digital con control de vacío por sensor.

- CARACTERISTICAS DE LOS PANELES CON CONTROL DE VACÍO POR TIEMPO

Regulación del tiempo de vacío.
Regulación del tiempo de inyección de gas inerte.
Regulación del tiempo de soldadura.
Tiempo de enfriamiento de soldadura.
Entrada de atmosfera progresiva.

- CARACTERÍSTICAS DE LOS PANELES CON CONTROL DE VACÍO POR SENSOR

Regulación del porcentaje de vacío
Regulación del porcentaje de inyección de gas inerte.
Regulación del tiempo de sellado en décimas de segundo.
Tiempo de de enfriamiento de soldadura.
Entrada de atmósfera progresiva
Regulación discrecional de tiempo de vacío extra.
Stop discrecional de vacío.
Programa de vacío progresivo para el marinado de alimentos. Programa para el envasado de líquidos.
Programa para el sistema Gastro-Vac. Programa de secado de bomba de vacío.
Almacenamiento de hasta 50 programas de trabajo.

## CARACTERISTICAS TÉCNICAS

| | EGAR-2S A | EGAR-2S 2A |
|---|---|---|
| DIMENSIONES EXTERNAS | 670x600x410 mm. | |
| DIMENSIONES INTERNAS | 550x470x140 mm. | |
| BOMBA Y CAPACIDAD | BUSCH - 20 m3/h | |
| LONGITUD SOLDADURA | 450 mm. | 2 X 450 mm, |
| POSICION SOLDADURA | | |
| TENSION Y POTENCIA* | II, 230 v. 50/60 Hz. 0,75 kW. | |

*Voltajes especiales posibles a consultar.

ENVASADORAS EGARVAC SLU, P.I. Can Torrella, Rda. Shimizu, 2 Nave 7, 08233 VACARISSES (Barcelona).
Tel/. 93 828 10 23. E-mail : info@egarvac.com; www.egarvac.com