FICHA TÉCNICA MODELOS KEVO-10T, KEVO-10S, KEVO-20T Y KEVO-20S

CARACTERISTICAS GENERALES

- Dimensiones compactas para facilitar su emplazamiento y posible movilidad.
- Funcionamiento fácil e intuitivo.
- Estructura general de acero inoxidable y cubetas estampadas también en acero Inox.
- Tapas transparente de metacrilato con bisagras de aluminio.
- Apertura automática de tapa al terminar el ciclo.
- Placas interiores de poliuretano alimentario.
- Bomba de vacío de mínimo mantenimiento y máxima durabilidad.
- Doble soldadura de sellado activado mediante pistones y sin cables a la vista.
- Pueden equiparse con panel con control de vacío por tiempo (T) o por sensor (S)
- CARACTERISTICAS DEL PANEL CON CONTROL DE VACÍO POR TIEMPO (T)

  Regulación del tiempo de vacío.
  Regulación del tiempo de soldadura.
  Vacuómetro para el control del nivel de vacío.
  Indicador luminoso del proceso activo.
  Stop discrecional del vacío. Entrada de atmosfera progresiva.
- CARACTERISTICAS DEL PANEL CON CONTROL DE VACÍO POR SENSOR (S)

  Regulación del porcentaje de vacío
  Regulación del porcentaje de inyección de gas inerte.
  Regulación del tiempo de sellado en décimas de segundo.
  Elección de lenguaje. Entrada de atmósfera progresiva
  Regulación discrecional de tiempo de vacío extra.
  Stop discrecional de vacío. Programa de VACÍO-STOP para el marinado de alimentos.
  Programa para el envasado de líquidos. Programa multi-ciclo para aromatizar e impregnar alimentos.
  Programa para el sistema Gastro-Vac. Programa para la auto limpieza y mantenimiento de la bomba.
  Programa TEST, para verificar el funcionamiento de la envasadora. Auto-calibración de todo el sistema
  Almacenamiento de hasta 50 programas de trabajo.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

	KEVO-10T	KEVO-10S	KEVO-20T	KEVO-20S
DIMENSIONES EXTERNAS	480x560x440 mm.			
DIMENSIONES INTERNAS	450x420x190 mm.			
BOMBA Y CAPACIDAD	DVP – 12 m3/h	BUSCH – 10 m3/h	DVP – 20 m3/h	BUSCH – 20 m3/h
LONGITUD SOLDADURA	410 mm.			
POSICION DE SOLDADURA				
TENSION Y POTENCIA	II, 230 v. 50/60 Hz. 0,54 kW.	II, 230 v. 50/60 Hz. 0,54 kW.	II, 230 v. 50/60 Hz. 0,75 kW.	II, 230 v. 50/60 Hz. 0,75 kW.

ENVASADORAS EGARVAC SLU, P.I. Can Torrella, Rda. Shimizu, 2 Nave 7, 08233 VACARISSES (Barcelona).
Tel/. 93 828 10 23. E-mail : info@egarvac.com; www.egarvac.com

FICHA TÉCNICA MODELOS KEVO-20XT, KEVO-20XS, KEVO-20XT 2A Y KEVO-20XS 2A

CARACTERISTICAS GENERALES

- Dimensiones compactas para facilitar su emplazamiento y posible movilidad.
- Funcionamiento fácil e intuitivo.
- Estructura general de acero inoxidable y cubetas estampadas también en acero Inox.
- Tapas transparente de metacrilato con bisagras de aluminio.
- Apertura automática de tapa al terminar el ciclo.
- Placas interiores de poliuretano alimentario.
- Bomba de vacío de mínimo mantenimiento y máxima durabilidad.
- Doble soldadura de sellado activado mediante pistones y sin cables a la vista.
- Pueden equiparse con panel con control de vacío por tiempo (T) o por sensor (S)
- CARACTERISTICAS DEL PANEL CON CONTROL DE VACÍO POR TIEMPO (T)

  Regulación del tiempo de vacío.
  Regulación del tiempo de soldadura.
  Vacuómetro para el control del nivel de vacío.
  Indicador luminoso del proceso activo.
  Stop discrecional del vacío. Entrada de atmosfera progresiva.
- CARACTERISTICAS DEL PANEL CON CONTROL DE VACÍO POR SENSOR (S)

  Regulación del porcentaje de vacío
  Regulación del porcentaje de inyección de gas inerte.
  Regulación del tiempo de sellado en décimas de segundo.
  Elección de lenguaje. Entrada de atmósfera progresiva
  Regulación discrecional de tiempo de vacío extra.
  Stop discrecional de vacío. Programa de VACÍO-STOP para el marinado de alimentos.
  Programa para el envasado de líquidos. Programa multi-ciclo para aromatizar e impregnar alimentos.
  Programa para el sistema Gastro-Vac. Programa para la auto limpieza y mantenimiento de la bomba.
  Programa TEST, para verificar el funcionamiento de la envasadora. Auto-calibración de todo el sistema
  Almacenamiento de hasta 50 programas de trabajo.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

	KEVO-20XT	KEVO-20XS	KEVO-20XT 2A	KEVO-20XS 2A
DIMENSIONES EXTERNAS	610x575x440 mm.			
DIMENSIONES INTERNAS	550x470x180 mm.			
BOMBA Y CAPACIDAD	DVP – 20 m3/h	BUSCH – 20 m3/h	DVP – 20 m3/h	BUSCH – 20 m3/h
LONGITUD SOLDADURA	450 mm,		2 x 450 mm.	
POSICION DE SOLDADURA				
TENSION Y POTENCIA	II, 230 v. 50/60 Hz. 0,54 kW.	II, 230 v. 50/60 Hz. 0,54 kW.	II, 230 v. 50/60 Hz. 0,75 kW.	II, 230 v. 50/60 Hz. 0,75 kW.

ENVASADORAS EGARVAC SLU, P.I. Can Torrella, Rda. Shimizu, 2 Nave 7, 08233 VACARISSES (Barcelona).
Tel/. 93 828 10 23. E-mail : info@egarvac.com; www.egarvac.com