



Envasadoras al vacío


VACUUM PACKAGING MACHINES

BASIC

BASIC-10

EGAR-2S-A

EGAR-2S-2A



BASIC

BASIC-10



Características técnicas:



BASIC

Medidas exteriores:	↔ 530 mm
<i>Exterior measurements:</i>	↗ 520 mm
<i>Mesures extérieures:</i>	↕ 425 mm
<i>Aussere abmessungen:</i>	
Medidas interiores:	↔ 450 mm
<i>Interior measurements:</i>	↗ 420 mm
<i>Mesures intérieures:</i>	↕ 190 mm
<i>Innere abmessungen:</i>	
Longitud de soldadura:	410 mm
<i>Length of seal:</i>	
<i>Longueur de soudure:</i>	
<i>Siegellänge:</i>	
Capacidad de bomba:	20 m ³ /h
<i>Pump capacity:</i>	
<i>Capacité de la pompe:</i>	
<i>Pumpekapazität:</i>	
Peso neto:	60,5 Kg
<i>Net weight:</i>	
<i>Poids net:</i>	
<i>Nettogewicht:</i>	
Peso bruto:	79 Kg
<i>Gross weight:</i>	
<i>Poids brut:</i>	
<i>Bruttogewicht:</i>	
Volumen:	0,19 m ³
<i>Volume:</i>	
<i>Volume:</i>	
<i>Volumen:</i>	

Características técnicas:

BASIC-10

Medidas exteriores:	↔ 530 mm
<i>Exterior measurements:</i>	↗ 520 mm
<i>Mesures extérieures:</i>	↕ 375 mm
<i>Aussere abmessungen:</i>	
Medidas interiores:	↔ 450 mm
<i>Interior measurements:</i>	↗ 420 mm
<i>Mesures intérieures:</i>	↕ 140 mm
<i>Innere abmessungen:</i>	
Longitud de soldadura:	410 mm
<i>Length of seal:</i>	
<i>Longueur de soudure:</i>	
<i>Siegellänge:</i>	
Capacidad de bomba:	10 m ³ /h
<i>Pump capacity:</i>	
<i>Capacité de la pompe:</i>	
<i>Pumpekapazität:</i>	
Peso neto:	55,5 Kg
<i>Net weight:</i>	
<i>Poids net:</i>	
<i>Nettogewicht:</i>	
Peso bruto:	74 Kg
<i>Gross weight:</i>	
<i>Poids brut:</i>	
<i>Bruttogewicht:</i>	
Volumen:	0,19 m ³
<i>Volume:</i>	
<i>Volume:</i>	
<i>Volumen:</i>	



EGAR-2 S-A

EGAR-2 S-2A



Características técnicas:

EGAR-2 S-A / EGAR-2 S-2A

Medidas exteriores: 670 mm
Exterior measurements: 600 mm
Mesures extérieures: 410 mm
Aussere abmessungen:

Medidas interiores: 550 mm
Interior measurements: 470 mm
Mesures intérieures: 140 mm
Innere abmessungen:

Longitud de soldaduras:
EGAR-2 S-A: 1 x 450 mm
EGAR-2 S-2A: 2 x 450 mm


Length of seals:
Longueur de soudures:
Siegellänge:

Capacidad de la bomba: 20 m³/h
Pump capacity:
Capacité de la pompe:
Pumpekapazität:

Peso neto: 77 Kg
Net weight:
Poids net:
Nettogewicht:

Peso bruto: 97 Kg
Gross weight:
Poids brut:
Bruttogewicht:

Volumen: 0,29 m³
Volume:
Volume:
Volumen:



VACUUM PACKAGING MACHINES

Envasadoras al vacío



Panel de control digital:

- 50 Programas de memoria.
- Control de vacío en %.
- Tiempo de mejora de vacío.
- Control de soldadura regulable en décimas de segundo.
- Tiempo de enfriamiento de soldadura.
- Stop de vacío a voluntad.
- Stop de emergencia.
- Inyección de gas regulable en %.
- Entrada de atmósfera progresiva.
- Programa de vacío progresivo.
- Programa de secado de bomba.
- GREEN VAC opcional.



Panel de control electrónico:

- Regulación del tiempo de vacío.
- Regulación del tiempo de soldadura.
- Tiempo de enfriamiento de soldadura.
- Stop de emergencia.
- Regulación del tiempo de gas.
- Entrada de atmósfera progresiva.
- GREEN VAC opcional.

Vacuum by



egarvac

ENVASADORAS EGARVAC, S.L.

Polígono industrial Can Torrella - Ronda Shimizu, 2 - nave 7
ES 08233 **VACARRISSES** (Barcelona) SPAIN

Teléfono: +34 **93 828 10 23**

info@egarvac.com - www.egarvac.com